



## BOLETIM TÉCNICO

### Novacor Extra Fosco



<b>Descrição:</b>	NOVACOR EXTRA é uma tinta acrílica que apresenta uma excelente cobertura e rendimento.
<b>Indicação:</b>	Pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento.
<b>Cores:</b>	<b>Cores Prontas:</b> conforme cartela de cores no acabamento Fosco. <b>Cores Personalizadas:</b> Mais de 1.500 cores no sistema Tintométrico Sherwin Williams COLORS NAP®. <b>IMPORTANTE:</b> A base deverá ser utilizada, somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin Williams. Pouco antes de abrir a embalagem vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo o interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.
<b>Principais Benefícios:</b>	Excelente Cobertura Sem Cheiro Exterior / Interior Acrílica Standard

#### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Água, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).			
<b>Classificação:</b>	Atende à ABNT NBR 11.702	<b>Tipo:</b>	4.5.2	
<b>Conformidade:</b>	ABNT NBR 15.079	<b>Espessura da película seca:</b>	30µ - 50µ	
<b>Sólidos por peso:</b>	29,40 - 59,63 %	<b>pH:</b>	8,5 - 12	
<b>Sólidos por volume:</b>	21,57 - 38,25 %	<b>Peso Específico:</b>	1,086 - 1,554 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Viscosidade:</b>	95 - 120 KU	<b>VOC:</b>	10,26 - 29,55 g/L	
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
<b>Diluição Pintura/Repintura:</b>	<b>Rolo de Lã/Pincel:</b>	Diluir 10 partes de NOVACOR EXTRA com 5 partes de água limpa para todas as demãos.		
	<b>Pistola:</b>	Para todos os acabamentos diluir 10 partes de NOVACOR EXTRA com 3½ partes de água limpa para todas as demãos.		
	<b>Airless:</b>	Diluir 10 partes de NOVACOR EXTRA para 1 a 3 partes de água limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC.		
<b>Rendimento:</b>	<b>Balde 20L:</b>	até 189m <sup>2</sup> acabados	<b>Quarto 0,8L:</b>	até 7,50m <sup>2</sup> acabados
	<b>Galão 3,6L:</b>	até 34m <sup>2</sup> acabados	<b>Galão 3,2L:</b>	até 30m <sup>2</sup> acabados
	<b>Lata 18L:</b>	até 170m <sup>2</sup> acabados	<b>Lata 16L:</b>	até 151m <sup>2</sup> acabados
<b>Quantidade que vou Utilizar</b>	O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, diluição, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.			
<b>Secagem:</b>	<b>Toque:</b>	30 minutos		
	<b>Entre demãos:</b>	2 a 4 horas		
	<b>Final:</b>	4 horas		

#### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	NOVACOR EXTRA pode ser aplicado em reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, concreto e fibrocimento, considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor. (SAC) Sherwin-Williams.
<b>Preparação:</b> <b>Norma ANBT NBR 13.245</b>	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
<b>Reboco/Concreto/Fibrocimento novos:</b>	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Após este cuidado, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
<b>Superfícies com fungos ou bolor:</b>	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.
<b>Reboco Fraco /Calação/Gesso / Pintura velha calcinada / Superfícies com partículas Soltas e/ou mal aderidas:</b>	Raspe e/ou lixe a superfície e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES <sup>1</sup> .
<b>Imperfeições rasas</b>	Corrija com SHERWIN-WILLIAM MASSA CORRIDA2 ou SHERWIN-WILLIAM MASSA ACRÍLICA3 em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.

#### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; 5. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 6. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
<b>CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:</b>	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 4. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a incidência de raios UV.

#### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

#### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
**SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR**

Revisão: TPR  
0013999/01-2021  
Janeiro/2022

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda  
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300