



## BOLETIM TÉCNICO

### SW Complementos para Madeira - Eco Fundo Fosco Branco



<b>Descrição:</b>	SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO BRANCO FOSCO é recomendado para promover a aderência e regular a absorção da tinta de acabamento na superfície de madeira. A linha SHERWIN-WILLIAMS COMPLEMENTOS PARA MADEIRA tem baixo odor e, por ser a base de água, facilita a limpeza e a reutilização de pincéis e rolos de espuma.
<b>Indicação:</b>	Em superfícies de madeira e vime.
<b>Cores:</b>	Branca
<b>Principais Benefícios:</b>	Melhora a aderência do esmalte Maior Nivelamento Base água Exterior   Interior

#### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Polímeros Acrílicos modificados, Dióxido de Titânio, Cargas Minerais Inertes Butil Cellosolve, Bactericidas e Fungicidas não Metálicos (Isotiazolinonas) e Água.		
<b>Classificação:</b>	Atende à ABNT NBR 11.702	<b>Tipo:</b>	4.1.2.10
<b>Conformidade:</b>	Não aplicável	<b>Espessura da película seca:</b>	não se aplica
<b>Sólidos por peso:</b>	57,40 - 59,40 %	<b>pH:</b>	8,7 - 9,5
<b>Sólidos por volume:</b>	40,85 - 42,85 %	<b>Peso Específico:</b>	1,377 - 1,417 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade:</b>	80 - 90 KU	<b>VOC:</b>	13,75 - 15,75 g/L
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
<b>Diluição Pintura/Repintura:</b>	<b>Rolo de Espuma / Pincel</b>	Em todas as demãos, dilua 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO BRANCO FOSCO com 1 a 2 partes de água limpa.	
<b>Rendimento:</b>	<b>Quarto 0,9 L:</b> <b>Galão 3,6 L:</b> <b>Lata 18 L:</b> <b>Balde 20L:</b>	<b>Quarto 0,8L:</b> <b>Galão 3,2L:</b> <b>Lata 16L:</b>	não se aplica não se aplica não se aplica
<b>Secagem:</b>	<b>Toque:</b> <b>Entre demãos:</b> <b>Final:</b>	30 minutos 2 a 4 horas 4 horas	

#### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	Em superfícies de madeira e vime. Para outras superfícies, consulte as indicações de produtos   procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
<b>Preparação:</b> <b>Norma ANBT NBR 13.245</b>	(Norma ABNT NBR 13.245) Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.
<b>Superfícies de madeira:</b>	Lixe a superfície no sentido dos veios da madeira. Após o lixamento, remova o pó e a oleosidade natural da madeira com um pano umedecido com thinner.
<b>Superfícies com fungos ou bolor:</b>	Lave com uma mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágüe com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a aplicação.

#### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.</li><li>2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.</li><li>3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.</li><li>4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.</li><li>5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.</li></ol>
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;</li><li>2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;</li><li>3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;</li><li>4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;</li><li>5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;</li><li>6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.</li></ol>
<b>CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágüe bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta);</li><li>2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes;</li><li>3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância;</li></ol>

#### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

#### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
**SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - [www.sherwin-williams.com.br](http://www.sherwin-williams.com.br)**