



## BOLETIM TÉCNICO

### SW Efeitos Especiais - Glitter



<b>Descrição:</b>	Sherwin-Williams Efeitos Especiais é uma linha de texturas que promove os mais variados efeitos ao seu ambiente. O SW Efeito Glitter é um reagente desenvolvido para que os ambientes tenham mais glamour e se tornem únicos. É perfeito para decorar ambientes e promover pontos de brilho na cor Prata. O Reagente Glitter é dedicado para paredes texturizadas, podendo também ser aplicado sobre parede com pintura fina.
<b>Indicação:</b>	Massa Corrida ou Acrílica, Sobre texturas, ou paredes finalizadas com tinta base água.
<b>Cores:</b>	<b>Cores Prontas:</b> Incolor com pontos de brilho Prata.
<b>Principais Benefícios:</b>	Efeito Especial Glitter Pontos de Luz Fácil Aplicação Interior
<b>Conteúdo</b>	Reagente Glitter(900 ml) Glitter Especial (Flaconete)

#### Informações Técnicas

<b>Natureza Química:</b>	Produto à base emulsão acrílica, cargas minerais inertes, tensoativo, umectante, coalescente, espessante, preservantes e água.		
<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
<b>Diluição Pintura/Repintura:</b>	<b>Rolo de lã / rolo de espuma ou broxa retangular 18x8 cm.</b>	É recomendado apenas 1 (uma) demão. Se necessário, diluir entre 3 e 5% de água potável. Homogeneizar por completo. Executar a mesma diluição nas demais embalagens. Diferentes diluições influenciam diretamente no resultado final.	
<b>Rendimento:</b>	<b>Quarto 0,9L:</b> <b>Galão 5 KG:</b> <b>Lata 18L:</b> <b>Balde 20L:</b>	Até 10 m <sup>2</sup> por demão SW Glitter Especial Flaconete não se aplica não se aplica não se aplica	<b>Quarto 0,8L:</b> <b>Galão 3,2L:</b> <b>Lata 16L:</b>
<b>Secagem:</b>	<b>Toque:</b> <b>Final:</b>	4 horas 7 dias	não se aplica não se aplica não se aplica

#### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	Massa Corrida ou Acrílica, Sobre texturas, ou paredes finalizadas com tinta base água. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
<b>Preparação:</b> Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
<b>1 - Paredes texturizadas ou com pintura fina (fosca)</b>	É necessário que estejam devidamente curados (secos). Paredes com pintura de tinta fosca com a presença de poluição ancorada, sugere-se sua higienização, para isso, utilizando um pano limpo e úmido, remova a sujidade (poluição) a qual tende a assentar com o passar do tempo sobre as paredes e rodapés. Aguarde a secagem.
<b>2 - Superfícies texturizadas novas</b>	Superfícies texturizadas (novas), aguardar entre 24 a 48 horas de sua aplicação para secagem e seguir com a aplicação do SW Reagente Glitter.
<b>3 - Superfícies texturizadas a serem revitalizadas</b>	Para superfícies texturizadas a serem revitalizadas, executar uma lavagem técnica sobre a parede, de acordo com o grau de sujidade, utilizar sabão neutro, projetar com lavadora alta pressão, remova por completo e aguarde a secagem natural. Não aplicar o revestimento sobre superfícies úmidas ou com umidades, deslocamento ou qualquer outra deficiência, tais ocorrências implicam em danos ao acabamento. Havendo patologias, infiltrações e ou quaisquer deficiências, executar a correção de acordo com cada necessidade, antes de aplicar o SW Reagente Glitter.

#### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	1. O efeito desejado acontecerá de acordo com a ferramenta utilizada ou forma de aplicação; 2. Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto; 3. O produto apresenta nuances de tonalidade de acordo com a forma de aplicação; 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação; 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	1. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 2. Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 3. Evite contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 4. Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
<b>CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:</b>	1. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; 2. Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 4. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

#### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

#### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110

Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:

SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - [www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR](http://www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR)

Revisão: Maio/2023

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda  
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300

SW-COMPANY USE-OTHER