



BOLETIM TÉCNICO

SW Efeitos Especiais - Pérola



Descrição:	Sherwin-Williams Efeitos Especiais é uma linha de texturas que promove os mais variados efeitos ao seu ambiente. Sherwin-Williams Efeito Pérola, é um acabamento desenvolvido para paredes, com toque levemente perolizado, oferecendo ainda mais requinte para os ambientes. Disponível no sistema tintométrico o Efeito Pérola traz infinitas possibilidades de cores.
Indicação:	Massa corrida ou acrílica, sobre tinta base d'água, gesso e drywall.
Cores:	Cores personalizadas: Conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAIP®. As cores do leque são apenas uma referência, podendo sofrer uma variação de nuança/tonalidade de acordo com o efeito desejado. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa.
Principais Benefícios:	Efeito Perolizado Mais de 1500 cores disponíveis Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Produto à base emulsão acrílica, cargas minerais inertes, tensoativo, umectante, coalescente, espessante, preservantes e água			
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
Diluição Pintura/Repintura:	Desempenadeira de Aço / Espátula de Aço	Se necessário, diluir até 3% de água potável, mexa até sua efetiva homogeneização. A diluição deve ser a mesma para as demais embalagens, diferentes diluições interferem diretamente na consistência, aderência da massa e na percepção da cor escolhida.		
Rendimento:	Quarto 0,9L: Galão 1,8 KG: Lata 18L: Balde 20L:	não se aplica até 16 m ² por demão não se aplica não se aplica	Quarto 0,8L: Galão 3,2L: Lata 16L:	não se aplica não se aplica não se aplica
Secagem:	Toque: Entre demãos: Secagem: Cura:	2 horas 6 horas 7 dias 28 dias		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Massa corrida ou acrílica, sobre tinta base d'água, gesso e drywall. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
1- Paredes internas com pinturas lisas	Para paredes com pintura lisa, é sugerido sua higienização, para isso, utilizando um pano limpo e úmido, remova a sujeira (poluição) a qual tende a assentar sobre as paredes com o passar do tempo, aguarde a secagem. Resíduos e partículas soltas podem ocasionar ranhuras sobre a massa ao ser desempenada.
2- Paredes externas (áreas cobertas) com pinturas lisas	Para a remoção de impurezas e poluição ambiental, recomenda-se executar uma lavagem técnica sobre a parede. De acordo com o grau de sujeira, utilizar sabão neutro/detergentes, projetar água, remover por completo e aguardar a secagem natural. Não aplicar o revestimento sobre superfícies úmidas ou com umidades, tal ocorrência acarreta danos ao acabamento. Havendo patologias, infiltrações e ou quaisquer deficiências, execute a correção de acordo com cada necessidade, antes de aplicar o revestimento texturizado.
3- Superfícies com fungos ou bolor	Remover utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a aplicação.
4- Imperfeições rasas	Corrija com SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA em camadas finas, lixando e eliminando a poeira entre demãos. Ideal efetuar a aplicação de uma demão de tinta fosca.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> O efeito desejado acontecerá de acordo com a ferramenta utilizada ou forma de aplicação; Não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto; O produto apresenta nuances de tonalidade de acordo com a forma de aplicação; Misture bem o produto antes e durante a aplicação; Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Evite contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; Se ocorrer ingestão, não provoque vômito. Procure atendimento médico e leve a embalagem; Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; De acordo com os componentes naturais em sua fórmula, produtos de lotes diferentes podem apresentar uma pequena variação de tonalidade.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	<ol style="list-style-type: none"> Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; Não esfregue com força, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso; Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR